

AplaJointFiller

Chit 3 în 1 pentru plăci de gips-carton

PERFORMANȚE PRODUS:

- Aditivat cu fibre;
- Timp de lucru 2 ore;
- Poate lipi plăci de gips-carton.

UTILIZĂRI:

Se utilizează la interiorul clădirilor pentru umplerea rosturilor de la plăcile de gips - carton și pentru finisarea acestora prin șpacluire (gletuire) pe întreaga suprafață. **AplaJointFiller** poate fi folosit pentru fixarea profilelor de colț din aluminiu, elementelor decorative de ipsos (ștucaturi), pentru lipirea benzii de colț din hârtie cu aluminiu și pentru lipirea plăcilor de gips-carton pe pereți (dar nu și pe tavane) atunci când nu este posibilă folosirea profilelor metalice.

DATE TEHNICE:

Proporție apă/sac 5 kg: 2 litri

Proporție apă/sac 20 kg: 8 litri

Timp de lucru: 120 min

Grosime strat: 0,5 ÷ 4 mm

Timp de uscare: 2 zile / grosime strat 4 mm

APLICARE PRODUS:

Pasta de **AplaJointFiller** se aplică în rost utilizând un șpaclu metalic, iar peste cordonul de pastă astfel rezultat se aplică o bandă de armare din fibră de sticlă, pe toată lungimea rostului; Pentru a utiliza **AplaJointFiller** ca adeziv pentru lipirea plăcilor de gips - carton pe perete, pasta se aplică în puncte pe spatele plăcilor folosind o mistrie.

CONSUM

0,3 – 0,4 kg/m²

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni

AMBALĂRI

Saci: 5 kg și 20 kg

RECOMANDĂRI

Amorsează cu **AplainPrime** și finisează cu vopselele lavabile de interior APLA. Pentru suprafețe de beton sau alte suprafețe lucioase, amorsează cu **AplaContact**.

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.

www.fabryo.com

Chit 3 în 1 pentru plăci de gips-carton!

