

Tencuială decorativă mozaicată

PERFORMANȚE PRODUS:

- Pentru exterior și interior;
- Respinge apa;
- Rezistență la cicluri de îngheț - dezgheț;
- Rezistență la UV;
- Permeabilitate la vaporii de apă, lăsând pereții să respire;
- Rezistență la șocuri mecanice;
- Acoperire: 6-8 m².

UTILIZĂRI:

AplaSoclu este o tencuială mozaicată destinată protejării și finisării în scop decorativ a soclurilor, a suprafețelor minerale, tencuielilor de ciment, suprafețelor de beton (stâlpi, grinzi, pereți, plafoane, casa scârilor, coridoare, etc).

DATE TEHNICE:

Numar de straturi recomandat: 1;

Uscare totală: 48-72 ore (în funcție de condițiile atmosferice).

APLICARE PRODUS:

Se aplică și se nivelează utilizând o gletieră din inox, într-un singur strat.

CONSUM

3.4-4 kg/mp.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni

AMBALĂRI

24 Kg

RECOMANDĂRI

Aplică tencuiala decorativă mozaicată AplaSoclu în sistem cu amorsa texturată AplaTencoPrimer.

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.
www.fabryo.com

Rezistență la șocuri mecanice!

