

AplaFill 2 în 1

Glet de nivelare și finisaj pe bază de ipsos

PERFORMANȚE PRODUS:

- Permite încărcări în straturi de 10 mm grosime;
- Aditivat cu fibre
- Permeabil la vapori de apă. reduce riscul de condens

UTILIZĂRI:

Peste tencuieli grosiere de ciment sau ciment-var, suprafețe de beton la interior (stâlpi, grinzi, pereți, plafoane etc), direct peste zidării de cărămidă cu rosturile bine umplute și amorsate în prealabil, vopsele lavabile degradate, asperizate cu șmirghel și amorsate. Spre deosebire de alte produse pe bază de ipsos, **AplaFill 2 în 1**, datorită rășinilor conținute, nu necesită un glet de finisaj.

DATE TEHNICE:

Proporție apă/sac 10 kg: 4 litri

Proporție apă/sac 20 kg: 8 litri

Timpu de lucru: 90 min

Grosime strat: 0,5 ÷ 10 mm

Timpu de uscare: 48 ore

APLICARE PRODUS:

AplaFill 2 în 1 se aplică pe stratul suport cu o gletieră metalică din inox.

CONSUM

0,8 kg/m² in strat de 1 mm grosime

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni

AMBALĂRI


Saci: 10 kg și 20 kg

RECOMANDĂRI

Pentru denivelări foarte mari sau pentru aplicări mecanizate, folosește **AplaFill** glet de încărcare sistem cu **AplaFill 2 în 1** glet de nivelare și finisaj, amorsează cu **AplaLux** amorsă concentrată pentru interior și finisează cu vopselele lavabile de interior **APLA**.

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.
www.apla.ro

Singurul glet aditivat cu fibre pe bază de ipsos pentru nivelare și finisaj



GLET IPSOS

