

AplaTencoPlast

Tencuială decorativă structurată silicon

PERFORMANȚE PRODUS:

- Formula cu silicon asigură rezistență la apă
- Armată cu fibre sintetice;
- Finisaj rezistent la îngheț - dezgheț;
- Rezistență la UV;
- Lasă pereții să respire;
- Lucrabilitate bună;

UTILIZĂRI:

Pentru finisarea decorativă și protecția pereților exteriori (sisteme termoizolante, tencuieli de var/ ciment, beton și alte suporturi minerale), tavanelor, coloanelor etc. Armătura din fibre sintetice crește rezistența mecanică și reduce formarea microfisurilor în timpul uscării, prevenind deprecierea cauzată de factorii de mediu.

DATE TEHNICE:

Număr de straturi recomandat: 1;

Uscare totală: 4 zile.

APLICARE PRODUS:

Se aplică într-un singur strat, utilizând o gletieră din oțel inoxidabil, la o grosime a stratului egală cu granulația maximă a tencuielii. Structurare cu drișca din material plastic pe drept (caneluri drepte) sau pe rotund (caneluri circulare) pentru structura „scoarță de copac” și prin nivelare/drișuire pentru structura „bob de orez”.

CONSUM:

Structură „scoarță de copac”:

granulație 1,5 mm: 1,6 – 1,8 kg/m²(acoperă până la 15 mp/găleată/24kg);

granulație 2 mm: 2 – 2,5 kg/m²; (12 mp/găleată/24kg)

Structură „bob de orez”:

granulație 1,5 mm: 2 - 2,5 kg/m²; ; (12 mp/găleată/24kg)

TERMEN DE VALABILITATE:

24 luni

AMBALĂRI:

24 Kg

RECOMANDĂRI:

Aplică tencuiala decorativă silicon **AplaTencoPlast** în sistem cu grundul pentru tencuieli decorative **AplaTencoGrund**..

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.

www.fabryo.com

Randament excepțional!

