



AplaChrom

Vopsea lavabilă albă pentru interior

PERFORMANȚE PRODUS:

- Putere mare de acoperire;
- Bună lucrabilitate;
- Aplicare foarte ușoară fără efecte de stropire sau curgere.

UTILIZĂRI:

Pentru decorarea și protecția suprafețelor de gips-carton, beton sau zidărie.

DATE TEHNICE:

Numar de straturi recomandat: 2;

Stratul 1: vopsea diluata cu cca. 10% apa;

Stratul 2: vopsea nediluata sau diluata cu cca. 5% apă;

Uscare pentru reacoperire: 6 ore;

Uscare totală: 24 ore.

APLICARE PRODUS:

AplaChrom se aplică cu pensula, rola sau pompa airless în 2 straturi.

CONSUM

12÷14 m²/litru/strat (în funcție de tip suport și mod de aplicare).

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni

AMBALĂRI

2.5L, 10 L, 15L și 25 L

RECOMANDĂRI

După aplicarea sistemului de gleturi de încărcare **AplaUltraGlet** și finisare **AplaFill** pentru interior sau **AplaSuperSaten** se aplică amorsa **AplaInPrime** în sistem cu vopseaua.

Aplicare foarte ușoară fără
efecte de stropire sau curgere!



Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.
www.fabryo.com