

## AplaLux baie și bucatărie

### Vopsea superlavabilă albă pentru baie și bucatărie

#### PERFORMANȚE PRODUS:

- Rezistență la mucegai;
- Permeabilitate la vaporii de apă, lăsând pereții să respire;

#### UTILIZĂRI:

Pentru decorarea și protecția suprafețelor de gips-carton, beton sau zidărie și a altor suprafețe minerale, în special în zonele cu grad mare de umiditate sau condens, precum băile și bucătăriile.

#### DATE TEHNICE:

Numar de straturi recomandat: 2;

Stratul 1: vopsea diluata cu cca. 10% apa;

Stratul 2: vopsea nediluata sau diluata cu cca. 5% apă;

Uscare pentru reacoperire: 6 ore;

Uscare totală: 24 ore.

#### APLICARE PRODUS:

AplaLux baie și bucatărie se aplică cu pensula, rola sau pompa airless.

#### CONSUM

12÷16 m<sup>2</sup>/litru/strat (în funcție de tip suport și mod de aplicare).

#### TERMEN DE VALABILITATE

24 luni

#### AMBALĂRI

2.5L și 10 L

#### RECOMANDĂRI

După aplicarea sistemului de gleturi de încărcare **AplaUltraGlet** și finisare **AplaFill** pentru interior, aplică amorsa **AplaInPrime** în sistem cu vopseaua. Suprafețele contaminate cu mucegai se tratează cu soluții antimucegai, după care se aplică amorsa **AplaInPrime** în sistem cu vopseaua.

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.  
[www.fabryo.com](http://www.fabryo.com)

**Rezistență la mucegai!**

