

## AplaTencoPrimer

### Amorsă texturată pentru tencuielile decorative

#### PERFORMANȚE PRODUS:

- Rezistă la factorii de mediu;
- Crește aderența finisajului;
- Resistentă la apă;
- Reduce gradul de absorbție al suprafețelor minerale;
- Permeabilitate la vaporii de apă;

#### UTILIZĂRI:

Strat de fond și amorsă pentru pereții exteriori și interiori (sisteme termoizolante, tencuieli de var și ciment, beton și alte suporturi minerale) în vederea creșterii aderenței peliculelor ulterioare de vopsele structurate.

#### DATE TEHNICE:

Număr de straturi recomandat: 1;  
Pregătirea produsului: nu se diluează;  
Uscare totală (reticulare): 24 ore.

#### APLICARE PRODUS:

Aplicare cu pensula sau rola;

#### CONSUM

3-5 m<sup>2</sup>/kg/ 1 strat (în funcție de tip suport și mod de aplicare).

#### TERMEN DE VALABILITATE

24 luni

#### AMBALĂRI

4 kg; 24 Kg

#### RECOMANDĂRI

Pentru cele mai bune rezultate, aplică amorsa texturată **AplaTencoPrimer** în sistem cu tencuielile decorative din gama **APLA**.

**Crește aderența finisajului!**

