

## AplaUltraMatt

### Vopsea superlavabilă albă mată pentru interior

#### PERFORMANȚE PRODUS:

- Aspect mat
- Putere mare de acoperire;
- Lavabilitate bună

#### UTILIZĂRI:

Pentru decorarea și protecția suprafețelor de gips-carton, beton sau zidărie.

#### DATE TEHNICE:

Număr de straturi recomandat: 2;

Stratul 1: vopsea diluată cu cca. 10% apă;

Stratul 2: vopsea nediluată sau diluată cu cca. 5% apă;

Uscare pentru reacoperire: 6 ore;

Uscare totală: 24 ore.

#### APLICARE PRODUS:

AplaUltraMatt se aplică cu pensula, rola sau pompa airless în 2 straturi.

#### CONSUM

12÷16 m<sup>2</sup>/litru/strat (în funcție de tip suport și mod de aplicare).

#### TERMEN DE VALABILITATE

24 luni

#### AMBALĂRI

2,5L, 10 L și 15 L

#### RECOMANDĂRI

După aplicarea sistemului de gleturi de încărcare **AplaUltraGlet** și finisare **AplaFill** pentru interior sau **AplaSuperSaten** se aplică amorsa **AplaInPrime** în sistem cu vopseaua.

Superlavabilă albă cu aspect mat!

