

AplaHydroRepairs

Emulsie bituminoasa pentru repararea hidroizolatiilor

PERFORMANȚE PRODUS:

- Aderenta foarte buna pe orice suport mineral sau bituminos;
- Etanseaza rosturi de cca 2 mm;
- Elasticitate foarte mare.

UTILIZĂRI:

Pentru repararea și reabilitarea membranelor bituminoase de la hidroizolațiile vechi pe bază de bitum. Se poate utiliza pentru hidroizolarea suprafețelor orizontale sau verticale din beton, cărămidă, mortar etc. Se folosește și pentru etanșarea rosturilor de îmbinare dintre elementele de beton prefabricat cu grosime rost de cca. 2 mm.

DATE TEHNICE:

Diluție:

- stratul 1: se diluează cu 15-20% apă;
- stratul 2: se diluează cu 10% apă;

Număr de straturi recomandate: 2;

Timp de uscare pentru reacoperire: 24 ore;

Timp de uscare totala: 48 ore;

APLICARE PRODUS:

Se aplică în două straturi cu plasă de armare din fibră de sticlă, între straturi. Stratul de reacoperire se aplică perpendicular pe stratul anterior. Aplicare se face cu pensula sau rola.

CONSUM

0,3 - 0,5 kg/mp/strat (în funcție de tip suport și mod de aplicare);

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni

AMBALĂRI

18 kg

RECOMANDĂRI

Aplică emulsia bituminoasă **AplaHydroRepairs** în sistem cu membranele hidroizolatoare **AplaBituStop**.

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.
www.apla.ro

Emulsie bituminoasa elastica pentru reparatii!

