

AplaHydroStop

Amorsă bituminoasă pe bază de apă

PERFORMANȚE PRODUS:

- Pentru hidroizolații;
- Aderență bună pe orice suport mineral;
- Se aplică pe suprafețe verticale și orizontale.

UTILIZĂRI:

Pentru amorsarea și hidroizolarea suprafețelor orizontale sau verticale din beton, cărămidă, mortar etc. Este recomandat pentru îmbunătățirea aderenței membranelor bituminoase folosite pentru hidroizolarea acoperișurilor, pereților, rezervoarelor de apă, fundațiilor etc. Poate fi utilizat ca mortar plastifiant hidroizolator într-un amestec în proporție: 2 kg **AplaHydroStop** + 1 kg ciment + 3 kg nisip.

DATE TEHNICE:

Diluție:

- stratul 1: se diluează cu 30-50% apă;
- stratul 2: se diluează cu 20% apă

Număr de straturi recomandate: 2

Timp de uscare: 24 ore

APLICARE PRODUS:

AplaHydroStop se aplică pe stratul suport cu pensulă sau rolă.

CONSUM

0,3 - 0,5 kg/mp/strat (în funcție de tip suport și mod de aplicare);

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni

AMBALĂRI

10 kg și 18 kg

RECOMANDĂRI

Aplică amorsa bituminoasă **AplaHydroStop** în sistem cu membranele hidroizolatoare **AplaBituStop**.

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.
www.fabryo.com

**Amorsă bituminoasă
aplicată "la rece" !**

