

## AplaContact

### Grund de aderență pentru beton și mortar

#### PERFORMANȚE PRODUS:

- Aderență excelentă la suport mineral neted
- Aderență excelentă la suport mineral neabsorbant
- Rezistență excelentă la alcalinitate

#### UTILIZĂRI:

Pentru pregătirea suprafețelor de natură minerală care nu se pot tencui direct, datorită capacității scăzute de absorbție. Este recomandat pentru suprafețele interioare și exterioare neabsorbante, din beton, mortar pe bază de ciment sau ipsos (cum ar fi tencuiala mecanizată **AplaProPlaster**), pentru clădiri civile și industriale, în scopul îmbunătățirii aderenței la suport.

#### DATE TEHNICE:

Număr de straturi recomandate: 1;

Timpu de uscare: 12 ore;

Uscare totală: 24 ore.

#### APLICARE PRODUS:

Nu se diluează. Se aplică cu pensula sau rola.

#### CONSUM

4,8 - 7,3 m<sup>2</sup>/l (în funcție de tip suport și mod de aplicare).

#### TERMEN DE VALABILITATE

12 luni

#### AMBALĂRI

15L

#### RECOMANDĂRI

Aplicați grundul de aderență **AplaContact** în sistem cu tencuiala mecanizată pe bază de ipsos **AplaProPlaster**, finisați cu gletul de finisare **AplaFill** pentru interior sau **AplaSuperSaten**, aplicați amorsa **AplainPrime** și finisați cu vopselele lavabile de interior **APLA**.

**Aderență excelentă pe orice tip de suport mineral!**



Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.  
[www.fabryo.com](http://www.fabryo.com) sau [www.apla.ro](http://www.apla.ro)