

AplaBituStop V 0,75

Membrană bituminoasă semiperforată – strat de difuzie

PERFORMANȚE PRODUS:

- Permeabilitate la vaporii de apă;
- Rezistență excelentă la îmbătrânire;
- Flexibilitate la rece (-5°C).

UTILIZĂRI:

Se utilizează ca strat de difuzie al vaporilor înaintea barierei de vaporii, în sistemul de hidroizolații cu membrane.

DATE TEHNICE:

Lungime: 20 m

Lățime: 1 m

Greutate: 0,75 kg/m²

APLICARE PRODUS:

Se aplică pe suprafața suport prin așezare liberă. Membrana hidroizolatoare se termosudează prin puncte, peste golurile stratului de difuzie, permițând astfel circulația vaporilor sub stratul hidroizolator.

Nu se aplică cu flacără!

Suprapunerea membranelor se face astfel:

-transversal pe 15 cm;

-longitudinal pe 10 cm.

TERMEN DE VALABILITATE

36 luni

RECOMANDĂRI

Aplică **AplaBituStop V 0,75** în sistem cu membranele bituminoase termosudabile **AplaBituStop** și cu emulsiile bituminoase

AplaHydroStop, **AplaHydroRepairs**, **AplaHydroStop gata de aplicare** și **AplaHydroStop pe bază de solvent**.

Strat de difuzie al vaporilor în sistemul de hidroizolații!