

AplaHydroStop gata preparata

Emulsie bituminoasă gata preparata

PERFORMANȚE PRODUS:

- Bariera de vapori pentru hidroizolații;
- Aderență bună pe orice suport mineral;
- Se aplică pe suprafețe verticale și orizontale.

UTILIZĂRI:

Pentru amorsarea și hidroizolarea suprafețelor orizontale sau verticale din beton, cărămidă, mortar etc. Este recomandat pentru îmbunătățirea aderenței membranelor bituminoase folosite pentru hidroizolarea acoperișurilor, pereților, rezervoarelor de apă, fundațiilor etc.

DATE TEHNICE:

Nu se dilueaza.

Număr de straturi recomandate: 2

Țimp de uscare: 24 ore

APLICARE PRODUS:

AplaHydroStop se aplică pe stratul suport cu pensulă sau rolă.

CONSUM

0,3 - 0,7 kg/mp/strat (în funcție de tip suport și mod de aplicare);

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni

AMBALĂRI

18 kg

RECOMANDĂRI

Aplică emulsia bituminoasa **AplaHydroStop** în sistem cu membranele hidroizolatoare **AplaBituStop**.

**Amorsă bituminoasă
aplicată "la rece" !**

