

fabryo-atlas

PAINTS

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 172/2016

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** AplaFill Finisaj Exterior
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:**
A se vedea ambalajul/eticheta produsului.
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:**
Mortar de uz general, clasificare GP conform standardului SR EN 998-1:2011
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**
Fabryo Corporation SRL cu sediul în Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.00;
Fax: (+4)021.405.50.10, relatiiclienti@fabryo.com, www.fabryo.com.
Punct de lucru (fabricație): Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):** nu este cazul
- Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:** sistemul 4 de atestare.
- Standard armonizat:** SR EN 998-1: 2011
În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: CEPROCIM S.A., notificat la Comisia Europeană cu nr. NB 1830/2009 a efectuat Testele inițiale de Tip (TIT) în cadrul sistemului 4: Incercare de Tip Inițială și a emis Raportul de Incercări 974/ 18.12.2014
- În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:** nu este cazul
- Performanța declarată**


Caracteristicile esențiale	Performanța declarată	Standard armonizat
Densitatea mortarului proaspăt	1,71 g/cm ³	SR EN 998-1 / SR EN 1015-10:2003
Densitatea aparentă a mortarului întărit	1,27 g/cm ³	SR EN 998-1 / SR EN 1015-10:2003
Rezistența la încovoiere	1,0 N/mm ²	SR EN 998-1 / SR EN 1015-11:2003
Rezistența la compresiune	1,8 N/mm ²	SR EN 998-1 / SR EN 1015-11:2003
Aderența la suport	0,4 N/mm ²	SR EN 998-1 / SR EN 1015-12:2003
Coeficientul mediu de absorbție al apei	0,0 kg/m ² min ^{0,5}	SR EN 998-1 / SR EN 1015-18:2003

- Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.**
Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Bocai George, Director Tehnic Adezivi
(numele și funcția)

Fabryo Corporation SRL : Popești-Leordeni, 06.03.2017
(locul și data emiterii)

(semnătura)



Fabryo Corporation SRL

Popești-Leordeni, Șos. Oltenitei, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com