

AplaFill FINISAJ

Glet de finisaj pe bază de ciment alb pentru exterior

PERFORMANȚE PRODUS:

- Lucrabilitate excelentă
- Aditivat cu silicon
- Rezistent la apă, zăpadă condens

UTILIZĂRI:

Este un produs ultrafin pe bază de ciment alb aditivat cu silicon și rășini, pentru finisarea suprafețelor exterioare cum sunt tinciurile, masa de spaclu și tencuielile de ciment. Se utilizează la exteriorul și la interiorul clădirilor civile și industriale, pe suprafețe rigide, înaintea aplicării vopselelor lavabile de exterior. **AplaFill FINISAJ** se șlefuieste ușor după întărire și crează o suprafață perfect albă, rezistentă la umezeală, netedă, fină și fără pori, ajutând substanțial la reducerea consumului de vopsea.

DATE TEHNICE:

Proporție apă/sac 5 kg: 2 litri

Proporție apă/sac 20 kg: 8 litri

Timp de lucru: cca. 4 ore

Grosime strat: 1 mm

Timp de uscare: 2 zile

APLICARE PRODUS:

AplaFill FINISAJ se aplică pe stratul suport cu o gletieră metalică sau mecanizat.

CONSUM

1 kg/m² în strat de 1 mm grosime

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni

AMBALĂRI

Saci: 5 kg, 20 kg

RECOMANDĂRI

Aplică gletul de finisaj în sistem cu adezivii **AplaFix** și **AplaMultiFix**, amorsează cu **AplaLux** amorsă concentrată pentru exterior și finisează cu vopselele lavabile de exterior **APLA**.

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.
www.apla.ro

Finisaj neted pentru exterior!

