

AplaFill

Tencuiala mecanizată pe bază de ipsos

PERFORMANȚE PRODUS:

- Permite încărcări în straturi de 30 mm grosime;
- Lasa pereții să respire;
- Se poate aplica manual sau mecanizat.

UTILIZĂRI:

Este o tencuială mecanizată pe bază de ipsos aditivat care se utilizează la interiorul clădirilor civile și industriale, pentru nivelarea grosieră (egalizarea) a pereților sau tavanelor. După aplicare, rezultă o suprafață netedă, ideală pentru aplicarea gleturilor de finisaj. Poate fi aplicat pe pereți în straturi cuprinse între 2 - 30 mm iar pe tavane în strat de max. 15 mm.

DATE TEHNICE:

Proporție apă/sac 25 kg: 7,5 litri

Timp de lucru: 90 min

Grosime strat: 2 ÷ 40 mm

Timp de uscare înainte aplicării finisajului: minim 48 ore (grosime medie strat de 10 mm)

Timpul de uscare și maturare completă: 7 zile

APLICARE PRODUS:

Înainte de aplicare se reglează mașina de tencuit pentru un dozaj de apă de cca. 350 ml/kg apoi se efectuează o încercare pe o mică suprafață, pentru reglarea consistenței corecte.

CONSUM

0,8 kg/m² în strat de 1 mm grosime

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni

AMBALĂRI

Saci: 25 kg

RECOMANDĂRI

Folosește **AplaFill** tencuială mecanizată în sistem cu **AplaFill** amorsă de contact, aplică **AplaFill** glet de finisaj pentru interior pe bază de ciment alb sau **AplaFill 2 ÎN 1** glet de nivelare și finisaj și finisează cu vopselele lavabile de interior **APLA**.

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.
www.fabryo.com sau www.apla.ro

Suprafață netedă dintr-o singură aplicare!

