

AplaLux

Amorsă concentrată pentru interior

PERFORMANȚE PRODUS:

- Stabilizează stratul suport pentru finisare;
- Reduce consumul de vopsea lavabilă.

UTILIZĂRI:

Pentru amorsarea la interior a pereților și tavanelor din ciment, mortar, beton, gips-carton, pereți tencuiți și alte suprafețe minerale.

DATE TEHNICE:

Numar de straturi recomandat: 1- 2 (în funcție de absorbția stratului suport);

Pregătirea produsului: se diluează cu apă de la 1:1 până la 1:4 (AplaLux amorsă : apă), în funcție de absorbția stratului suport;

Uscare: 2 ore;

Uscare totală: 24 ore.

APLICARE PRODUS:

AplaLux amorsă concentrată pentru interior se aplică cu pensula, rola sau pompa airless în 1-2 straturi.

CONSUM

12÷14 m²/litru/strat (în funcție de tip suport și mod de aplicare).

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni

AMBALĂRI

0,75L, 3L și 10L

RECOMANDĂRI

După aplicarea sistemului de gleturi **AplaFill** glet de încărcare și **AplaFill** glet de finisaj pentru interior pe bază de ciment alb sau **AplaFill 2 în 1** glet de nivelare și finisaj, se aplică **AplaLux** amorsă concentrată pentru interior în sistem cu vopseaua. Suprafețele contaminate cu mușegai se tratează cu soluții antimușegai, după care se aplică **AplaLux** amorsă concentrată pentru interior în sistem cu vopseaua.

Reduce consumul de vopsea lavabilă!

