

## AplaLux baie și bucatarie

### Vopsea lavabilă albă pentru baie și bucatărie

#### PERFORMANȚE PRODUS:

- Rezistență la mucegai;
- Permeabilitate la vaporii de apă, lăsând pereții să respire;

#### UTILIZĂRI:

Pentru decorarea și protecția suprafețelor de gips-carton, beton sau zidărie și a altor suprafețe minerale, în special în zonele cu grad mare de umiditate sau condens, precum băile și bucătăriile.

#### DATE TEHNICE:

Numar de straturi recomandat: 2;

Stratul 1: vopsea diluata cu aproximativ 15% apă;

Stratul 2: vopsea nediluată sau diluată cu aproximativ 8% apă;

Uscare pentru reacoperire: 6 ore;

Uscare totală: 24 ore.

#### APLICARE PRODUS:

AplaLux baie și bucatarie se aplică cu pensula, rola sau pompa airless.

#### CONSUM

12÷16 m<sup>2</sup>/litru/strat (în funcție de tip suport și mod de aplicare).

#### TERMEN DE VALABILITATE

24 luni

#### AMBALĂRI

2.5L și 10 L

#### RECOMANDĂRI

După aplicarea sistemului de gleturi **AplaFill** glet de încărcare și **AplaFill** glet de finisaj pentru interior pe bază de ciment alb aplică **AplaLux** amorsă concentrată pentru interior în sistem cu vopseaua. Suprafețele contaminate cu mucegai se tratează cu soluții antimucegai, după care se aplică **AplaLux** amorsă concentrată pentru interior în sistem cu vopseaua.

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.  
[www.fabryo.com](http://www.fabryo.com)

## Rezistență la mucegai!

