

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 00007-CPR-2013/07/01

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: AplaSoclu

Numarul de identificare al lotului, data producției si/sau data expirării sunt imprimate pe ambalajul/eticheta produsului.

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

AplaSoclu este un produs pe bază de mortare organice, utilizat pentru finisarea decorativă și de protecție a pereților exteriori, coloanelor.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

Fabryo Corporation SRL cu sediul în Popești-Leordeni, Șos. Olteniței 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.00;
Fax: (+4)021.405.50.10, relatiiclienti@fabryo.com, www.fabryo.com.

Punct de lucru (fabricatie): Popești-Leordeni, Șos. Olteniței 202B, jud. Ilfov

4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011): nu este cazul

5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: sistemul 4 de atestare.

6a). Standard armonizat: SR EN 15824:2017

În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: S.C. Fabryo Corporation SRL a efectuat Testele inițiale de Tip (ITT) în cadrul sistemului 4 și menține un sistem de Control al Producției în Fabrică (FPC), conform cu cerințele din SR EN 15824 și SR EN ISO 9001

6b). În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: nu este cazul

7. Performanța declarată

Caracteristicile esențiale	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată Documentație tehnică specifică
Permeabilitate la vaporii de apă	clasa V ₂	(SR) EN 15824:2017 SR EN ISO 7783-2:2002
Absorbția la apă	clasa W ₃	(SR) EN 15824:2017 SR EN 1062-3:2001
Aderența	≥0,3 N/mm ² (MPa)	(SR) EN 15824:2017 SR EN 1542:2002
Durabilitate	NPD	(SR) EN 15824:2017 SR EN 13687-3:2002
Conductivitate termică (λ ₁₀ , uscat P=50%)	0,61 W/mK	(SR) EN 15824:2017 SR EN 1745:2012
Reacție la foc	Euroclasa B-s2d0	(SR) EN 15824:2017 SR EN 13501-1+A1:2010
Substanțe periculoase	Sub limita legală de etichetare Vezi fișa cu date de securitate	Reg. 1272/2008

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasilescu Iuliana, Șef Laborator control calitate
(numele și funcția)

Fabryo Corporation SRL: Popești-Leordeni, 25.02.2021
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)

