



AplaFill Finisaj Glet Pasta

Glet alb gata preparat pentru finisaj interior

Nr.195; Editia 1;Revizia 3

17.05.2017

1. Identificarea substantei/preparatului si a societatii /intreprinderii.

1.1 Identificarea substantei sau preparatului

Denumire comerciala: Apla Fill Finisaj Glet Pastă – glet alb gata preparat pentru finisaj interior

1.2 Utilizarea substantei/preparatului

Realizarea stratului de finisaj necesar înaintea operației de vopsire cu vopsele lavabile

1.3 Identificarea societatii/intreprinderii

Societatea producatoare: S.C. FABRYO CORPORATION SRL

Adresa: Sos.Oltenitei nr.202 B, Popesti Leordeni, jud.Ilfov

Telefon: 40-21-4055000

1.4 Telefon urgente: 40-21-3183606 INSPB

2 Identificarea pericolelor

Clasificarea preparatului : Iritant

2.1 Elemente pe eticheta :

Atenție!



Conține: hidroxid de calciu (var hidratat)

H210 : Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere

Fraze de risc:

H315: Provoacă iritarea pielii

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor

Fraze de securitate:

P280: Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție a ochilor

P305 +P351 +P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.

Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți

P332 +P313 În caz de iritare a pielii: consultați medicul.

P402: A se depozita într-un loc uscat

2.2 Alte pericole

Principalele căi de expunere : Inhalare, contact ocular , contact la nivelul pielii

Efecte adverse:

Contact ocular:

Produce iritarea gravă a ochilor

Contact la nivelul pielii

Poate provoca iritarea pielii. Contactul repetat cu pielea produce uscarea sau crăparea pielii.

Inhalare

Varul pastă sau pulbere poate provoca iritarea sistemului respirator

Ingerare

nu sunt cunoscute date care să arate că produsul produce prejudicieri ale sanatații, prin ingerare

Efecte cancerigene

Nu este cazul.

Efecte asupra organelor



AplaFill Finisaj Glet Pasta

Glet alb gata preparat pentru finisaj interior

Nr.195; Editia 1;Revizia 3

17.05.2017

tinta

Conditiiile medicale Afecțiuni respiratorii cronice, iritații ale pielii pre-existente
agravate de expunere

Efecte potențiale asupra mediului inconjurător Nu sunt necesare măsuri speciale de precauție privind mediul
inconjurător. Produsul întărit nu dăunează mediului inconjurător

3. Compozitia/informatii despre ingrediente

Amestec destinat producerii de mortar hidraulic, bazat pe ipsos-var modificat și aditivat, și pe adaosuri minerale.
Conține:

Nr. Crt.	Denumire ingredientii periculoși	Concentrație	Nr. CAS	Nr. EINECS	Simbol de pericol	Fraze R (riscuri)
2	Hidroxid de calciu	1 - 5%	1305-62-0	215-137-3	Atenție!	H315 / H319 / H335

4. Masuri de prim ajutor

Generale

Inhalare

Nu este cazul (produs sub formă de pastă)

Contact cu pielea

Pentru produsul uscat, îndepărtați și clătiți cu apă. Pentru produsul umed (pastă), spălați pielea cu apă din abundență. Îndepărtați hainele contaminate, încălțăminte, ceasurile, etc. și spălați-le complet înainte de a le reutiliza. Solicitați tratament medical în toate cazurile de iritație sau arsuri.

Contact cu ochii

Nu vă frecați la ochi pentru a nu afecta posibila distrugere a corneei ca rezultat al solicitării mecanice. Îndepărtați lentilele de contact dacă folosiți. Înclinați capul spre partea ochiului afectat, deschideți pleoapele larg și spălați cu jet de apă din abundență cel puțin 20 minute pentru a îndepărta toate particulele. Contactați un specialist în medicina muncii sau un medic specialist oftalmolog. Nu induceți vomă. Dacă persoana este conștientă, clătiți-i gura cu apă și dați-i să bea multă apă. Solicitați ajutor medical.

Ingestie:

5. Masuri de stingere a incendiilor

Mijloace adecvate de stingere : Nu este cazul (produsul nu este inflamabil sau combustibil)

Mijloace de stingere care nu trebuie folosite din motive de siguranță

Protectia echipei de interventie:

Varul hidratat nu prezintă pericol la foc. Nu este necesar echipament suplimentar de protecție pentru pompieri.

Riscuri de expunere specifice provenind de la substanța sau preparat, din arderile produselor, din gazele care rezulta: Nu este cazul

6. Masuri in cazul pierderilor accidentale

6.1. Precautii personale: Folosiți mănuși de cauciuc

6.2. Precautii de mediu: Nu necesită precauții speciale

6.3. Metode pentru curatare: Curățați pasta cu apă rece.

7. Manipulare si depozitare

7.1. Manipulare: Nu manipulați sau depozitați în apropierea alimentelor sau băuturilor.

7.1.1 Prevenirea expunerii utilizatorului: Folosiți mască anti-praf și mănuși de cauciuc



AplaFill Finisaj Glet Pasta

Glet alb gata preparat pentru finisaj interior

Nr.195; Editia 1;Revizia 3

17.05.2017

7.1.2 Precautii pentru manipularea produsului in siguranta: Nu sunt necesare precautii speciale

7.1.3 Indrumari specifice pentru manipularea in siguranta: Folosiți mănuși de protecție

7.2. Depozitare

Produsele ambalate trebuie depozitate în saci sigilați complet de la sol, în condiții reci, uscate și protejate de tragerea excesivă pentru a se evita degradarea calității.

Saci trebuie să fie stivuiți într-un mod stabil.

Nu folosiți containere de aluminiu datorită incompatibilității materialelor.

7.2.1 Prevenirea expunerii utilizatorului: Folosiți mănuși de cauciuc

7.2.2 Prevenirea incendiilor si exploziilor: Nu este cazul

7.2.3 Conditii de depozitare recomandate: cutiile cu produs vor conține informații privind data ambalării, condițiile de depozitare și perioada de depozitare.

7.2.4 Materiale incompatibile: Nu se vor utiliza recipienți din aluminiu pentru prepararea produsului (aluminiul este corodat de agenții alcalini).

7.2.5 Materiale pentru ambalare

7.3 Utilizari specifice : nivelarea pereților în vederea vopsirii cu vopsele lavabile.

8. Controlul expunerii /protectie personala

8.1. Valori limita de expunere

CAS Nr.	Denumire	Tip	Valoare	UM
1305-62-0	Hidroxid de calciu	TWA	5 ppm	(mg/mc)
N/A	gips/ipsos	TWA	10 ppm	(mg/mc)

8.2. Controlul expunerii

8.2.1 Controlul expunerii ocupationale

8.2.1.1 protectia respiratiei: Se vor adopta măsurile de reducere a generării prafului și de evitare a propagării acestuia în mediu cum ar fi desprăfuirea, metodele de ventilație de evacuare și curățarea uscată care nu cauzează dispersia aerului.

8.2.1.2 protectia mainilor: Înainte de începerea lucrului cu produsul, aplicați o cremă protectoare și reaplicați-o la intervale potrivite.

8.2.1.3 protectia ochilor: Folosiți ochelari de protecție corespunzători

8.2.1.4 protectia pielii si a corpului: Nu mâncați, nu beți sau fumați când lucrați cu ciment pentru a evita contactul acestuia cu pielea sau gura.. Imediat după terminarea lucrului cu ciment sau material conținând ciment, lucrătorii ar trebui să se spele sau să facă un duș și să utilizeze o cremă hidratantă.

8.2.2 Verificarile expunerii mediului

9. Proprietati fizico-chimice ale substantei/preparatului

9.1.Informatii generale

9.1.1.Aspect : pastă fină de culoare albă

9.1.2. Miros : fără miros

9.1.3.pH: 12, la 20°C (amestecat cu apă în raport 300 g produs/litru de apă)

9.1.4 Punct de topire: 580 °C cu descompunere în apă, oxid de calciu, dioxid de carbon

9.1.5 Punct inițial de fierbere și interval de fierbere: Neaplicabil în condiții atmosferice normale, punct de topire >580°C

9.1.6 Punct de aprindere: Neaplicabil



AplaFill Finisaj Glet Pasta

Glet alb gata preparat pentru finisaj interior

Nr.195; Editia 1;Revizia 3

17.05.2017

- 9.1.7 Viteză de evaporare:** Neaplicabil, prin încălzire se degajă apă apoi produsul devine solid
- 9.1.8 Inflamabilitate (solid, gaz):** Neaplicabil fiind un semisolid necombustibil care nu cauzează sau contribuie la incendiu prin frecare
- 9.1.9 Punct superior/inferior de inflamabilitate sau limite de explozie:** Neaplicabil nefiind un gaz
- 9.1.10 Presiunea vaporilor:** Neaplicabil deoarece punctul de topire > 580 °C
- 9.1.11 Densitatea vaporilor:** Neaplicabil deoarece punctul de topire > 580 °C
- 9.1.12 Densitatea relativă:** 1.4÷1.6 g/cm³
- 9.1.13 Solubilitatea (solubilități) în apă (T = 20 °C):** ușoară (0.1÷1.5 g/l)
- 9.1.14 Coeficientul de partiție:** n-octanol/apă: Neaplicabil nefiind amestec organic
- 9.1.15 Temperatura de auto-aprindere:** Neaplicabil (nu este piroforic – nu este organo-metalic, organo-metaloid sau legături/derivați organo-fosfine, și nu are nici un alt constituent piroforic în compoziție)
- 9.1.16 Temperatura de descompunere:** Neaplicabil, produsul nu se descompune termic
- 9.1.17 Vâscozitate:** cca. 80-110 Poise
- 9.1.18 Proprietăți explozive:** Neaplicabil. Nu este exploziv sau pirotehnic. Singur este incapabil a produce gaz prin reacție chimică la o temperatură, presiune și viteză care să producă distrugerii în împrejurimi. Singur incapabil să auto-susțină o reacție chimică exotermă.
- 9.1.19 Proprietăți oxidante:** Neaplicabil pentru că nu cauzează sau nu contribuie la arderea altor materiale

9.2. Informatii importante pentru sanatate, securitate si mediu

Nu este cazul

10. Stabilitate si reactivitate

- 10.1. Reactivitate :** După uscare, produsul se va întări într-o masă stabilă, nereactivă în medii normale.
- 10.2. Materiale care trebuie evitate:** Acizii, sărurile de amoniu, aluminium sau alte metale ne-nobile. Ar trebui evitată utilizarea necontrolată de pulbere de aluminiu în produsul umed, deoarece se produce hidrogen.
- 10.3. Produse de descompunere periculoase:** Nu este cazul (nu se descompune)

11. Informatii toxicologice

EFECTE TOXICOLOGICE SI SIMPTOME

Date obtinute din practica

Toxicitate acuta:

- 11.1 inhalarea :** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
- 11.2 Contact cu pielea :** Unele persoane pot dezvolta o sensibilitate la expunerea la praf conținând var hidratat, cauzată de pH-ul ridicat. Răspunsul poate să apară înroșirea, deshidratarea și, posibil, descuamarea pielii.
- 11.3 Ingestie:** Nu este toxic. Poate provoca iritație gastrică datorită pH-ului alcalin
- Intraperitoneal:** Nu este cazul
- Intravenos:** Nu este cazul (produs semisolid)
- Toxicitate (sub) cronica :** Nu s-a constatat

12. Informatii ecologice

Ecotoxicitate : Produsul nu este periculos pentru mediu

Toxicitate acuta pentru organismele acvatice: Produsul este insolubil cu apa. Nu există nici o indicație a



AplaFill Finisaj Glet Pasta

Glet alb gata preparat pentru finisaj interior

Nr.195; Editia 1;Revizia 3

17.05.2017

toxicității fazei sediment [referința (7)]. Adăugarea de cantități mari de de var în apă poate, totuși, provoca o creștere a pH-ului și poate, prin urmare, să fie toxică, în anumite circumstanțe, pentru viața acvatică.

Persistenta si biodegradabilitate: Nerelevant deoarece produsul se bazează pe ipsos/var, care este este un material anorganic. După întărire, produsul nu prezintă nici un risc de toxicitate.

13. Considerente de evacuare

Nu aruncați în sistemele de canalizare sau ape de suprafață. Eliminați produsul întărit ca deșeu de beton. Datorită inertizării, deșeurile de beton nu este un deșeu periculos. Ambalajul complet gol se tratează conform reglementărilor locale (deșeu de hârtie).

14. Informatii privind transportul

Nu este un material periculos, conform cu convențiile RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR.

15. Informatii privind reglementarile

Produsul este amestec pe bază de ipsos și nu se supune înregistrării (Art 2.7 (b) și Anexa V.10 din REACH).

Marcare: conform HG 937/2010, HG 1408/2008. Regulamentul nr. 453/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

HG 937/2010 –Privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase

HG 1408/2008 – Privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase.

Regulamentul (CE) nr. 453/2010/CE –modificare Anexa II la REACH – Noua reglementare comunitara pentru substante chimice.

HG 1048/2006 – Privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

HG 1218/2006 - Anexa 1 - Valori limita obligatorii nationale de expunere profesionala ale Agentilor Chimici, cu modificari conform Legii 1/2012.

16. Alte informatii

Fraze de risc din sectiunea 2:

H315: Provoacă iritarea pielii

H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor

Alte surse de informare: