

fabryo-atlas

PAINTS

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 180/2017

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: AplaHydroStop 2K Flex

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:

| Denumirea produsului | Numar lot | Cantitate | Ambalare |
|---|-----------|-----------|----------|
| AplaHydroStop 2K Flex Hidroizolație flexibilă bicomponentă pe bază de ciment și latex | - | - | 15,2 kg |

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Acoperire de protecție a suprafeței. Protecție împotriva riscurilor de pătrundere a apei.

Standard aplicabil: SR EN 1054-2

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

Fabryo Corporation SRL cu sediul in Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, Jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.00;

Fax: (+4)021.405.50.10, relatiiclienti@fabryo.com, www.fabryo.com.

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: *Nu este cazul*

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:

Sistemul 4 de atestare a conformitatii

7. Standard armonizat: SR EN 1504-2: 2005

În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CEPROCIM S.A., notificat la Comisia Europeană cu nr. NB 1830/2009 a efectuat Testele inițiale de Tip (TIT) în cadrul sistemului 4: Incercare de Tip Inițială și a emis Raportul de Incercări 596/ 25.09.2015

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: nu este cazul

9. Performanța declarată :

| Caracteristici esențiale | Performanța | Standard armonizat |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| Permeabilitatea la vaporii de apă | sd = 6 m (permeabil la vaporii) | SR EN ISO 7783 |
| Absorbția de apă prin capilaritate | 0,02 kg/m ² h ^{0,5} (<0,5 = impermeabil la apă) | SR EN 1062-3 |
| Aderența la suport din beton | 1,5 N/mm ² | SR EN 1542 |
| Aderența la suport după îmbătrânire | 1,4 N/mm ² | SR EN 1062-11 |

10. Performanța produsului identificata la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la pct. 8.

Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Bocai George, Director Tehnic Adezivi
(numele și funcția)

Fabryo Corporation SRL : 13.03.2017
(locul și data)

