



## AplaFill FINISAJ

### Glet de finisaj pastă pentru interior

#### PERFORMANȚE PRODUS:

- Superalb
- Gata preparat – nu necesită apă pentru preparare
- Timp de lucru nelimitat

#### UTILIZĂRI:

Pentru finisarea gleturilor de încărcare, a tinciurilor și a tencuielilor mecanizate pe bază de ipsos, necesar înaintea aplicării vopselelor lavabile sau a tapetului. Se utilizează la interiorul clădirilor civile și industriale, pe pereți sau tavane. **AplaFill** se șlefuieste ușor după întărire fără a genera praf și crează o suprafață perfect albă, netedă, fină și fără porii, ajutând substanțial la reducerea consumului de vopsea.

#### DATE TEHNICE:

Nu se diluează

Timp de lucru: nelimitat

Grosime strat: 2 mm

Timp de uscare pentru șlefuire: 4 ore

Timp de uscare complet: 24 ore

#### APLICARE PRODUS:

**AplaFill** glet de finisaj pastă se aplică pe stratul suport cu o gletieră metalică.

#### CONSUM

0,4 kg/m<sup>2</sup> în strat de 0.5 mm grosime

#### TERMEN DE VALABILITATE

Pana la data inscripționată pe ambalaj, în recipientul închis ermetic.

#### AMBALĂRI

Găleată: 5 kg și 20 kg

#### RECOMANDĂRI

Aplică **AplaFill** gletul de finisaj în sistem cu **AplaFill** glet de încărcare pe bază de ipsos, amorsează cu **AplaLux** amorsă concentrată pentru interior și finisează cu vopselele lavabile de interior **APLA**.

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.  
[www.fabryo.com](http://www.fabryo.com)

Nu necesită apă și energie electrică pentru preparare!

