

AplaHydroStop Reflecta

Pastă hidroizolatoare

PERFORMANȚE PRODUS:

- Reflectă razele soarelui și reduce temperatura acoperișului
- Membrană lichidă, elastică și ultraflexibilă
- Rezistență la apă, îngheț și radiație solară
- Ușor de aplicat
- Aderă pe orice tip de hidroizolație veche

UTILIZĂRI:

Este recomandată în mod special pentru recondiționarea hidroizolațiilor bituminoase vechi și degradate care nu mai trebuie îndepărtate. Membrana reflectă o mare parte din radiația calorică astfel încât reduce încălzirea solară a acoperișului.

DATE TEHNICE:

Timpe de lucru: nelimitat

Grosime strat:

- primul strat se aplică într-o grosime de cca. 0,5mm;
- grosimea finală a stratului hidroizolator trebuie să fie de cca. 1 mm

Timpe de uscare înainte de aplicare al doilea strat: cca. 4 ore

Rezistență la ploaie ușoară: cca. 6 ore

Timpe de uscare finală: 7 zile

APLICARE PRODUS:

AplaHydroStop Reflecta este un produs ecologic pe bază de apă, gata de aplicare. La deschiderea cutiei este recomandată o remixare, folosind o bormașină electrică. Pentru aplicarea cu trafaletul sau cu pistolul, necesită o diluare de cca. 2-5% apă, urmată de remixare.

CONSUM

0,7 kg/m²/strat respectiv 1,4 kg/m² în strat final de 1 mm grosime

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni

AMBALĂRI

Găleată: 20 kg

RECOMANDĂRI

Execută reparațiile cu mortarul hidroizolator **AplaHydroStop 1K** și aplică **AplaHydroStop Reflecta** în sistem cu **AplaHydroStop** amorsă universală.

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.

www.apla.ro

Reflectă căldura soarelui!

