

AplaWaterBlockFlex 1K

Membrană hidroizolantă flexibilă lichidă

PERFORMANȚE PRODUS:

- Flexibilitate excelentă
- Aderență foarte bună la diverse tipuri de suport
- Suprafața rezultată este compatibilă cu adezivi pe bază de ciment

UTILIZĂRI:

AplaWaterBlockFlex 1K crează, după uscare, o membrană subțire cu flexibilitate foarte mare, care realizează impermeabilizarea suprafețelor ce sunt ocazional supuse la acțiunea apei. Produsul este în mod deosebit recomandat pentru utilizarea pe pardoselile din băi și bucătării, balcoane închise, logii, înaintea aplicării de plăci ceramice sau naturale (ex. gresie, marmură, granit etc) precum și pe pereții din gips-carton pe care se montează faianță.

DATE TEHNICE:

Dilutie: gata preparată, nu se diluează

Aspect: pastă albastră

Straturi: 2

Grosime strat final: min. 1 mm/ 2 straturi

Timp de uscare înainte de aplicare al doilea strat: 4 ore

Timp de uscare înainte de aplicare placi ceramice: 24 ore

APLICARE PRODUS:

AplaWaterBlockFlex 1K se aplică folosind o pensulă, perie sau o bidinea, trafalet cu păr foarte scurt precum și pistol pulverizator sub presiune, în aceeași zi.

CONSUM

0,7 kg/m²/strat de 0,5 mm grosime

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni

AMBALĂRI

Galeată plastic: 5 kg

RECOMANDĂRI

Pentru hidroizolații de durată, aplică **AplaWaterBlockFlex 1K** în sistem cu **AplaLux** amorsă pentru interior, execută reparațiile cu **AplaHydroStop 1K** mortar hidroizolator monocomponent sau cu **AplaFill** glet de încărcare sau **AplaFill 2 în 1** glet de nivelare și finisaj.

Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului.

www.apla.ro

Flexibilitate excelentă!

