

AplaXfoam BTF

Panouri termoizolante din polistiren extrudat

PERFORMANȚE PRODUS:

- Pentru exterior și interior;
- Previne formarea punctelor termice;
- Rezistență la cicluri de îngheț - dezgheț;
- Protecție termică;
- Rezistență mare la compresiune și socuri mecanice;
- Produs ignifug;
- Rezistență ridicată la umezeală

UTILIZĂRI:

Polistirenul extrudat **AplaXfoam** este un material termoizolant utilizat pentru izolarea termică a fațadelor clădirilor vechi sau noi, termoizolarea pereților interiori, grinzilor, stălpilor și enturilor de baton. Se folosește pentru izolarea termică a elementelor prefabricate tip sandwich pentru fațade.

DATE TEHNICE:

Caracteristici		UM	Valori
Conductivitate termică-λD (10°C)		W/mK	0,0323
Rezistența termică		m²k/W	20 mm - 0,62
			25 mm - 0,77
			30 mm - 0,93
			50 mm - 1,55
			60 mm - 1,86
			80 mm - 2,48
Rezistența la compresiune la o deformare de 10 %		kPa	20 mm CS ≥ 250 CS(10\Y)250
			25,30 mm CS ≥ 300 CS(10\Y)300
			50, 60 mm CS ≥ 400 CS(10\Y)400
			80 mm CS ≥ 500 CS(10\Y)500
Dimensiuni	Lungime	mm	1250
	Latime		600
	Grosime		20-25-30-50-60-80

APLICARE PRODUS:

Punerea în opera a panourilor termoizolante se face numai după finalizarea lucrărilor de construcție conform proiectului. Se fixează pe pereți folosind adezivul **AplaMultiFix**.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni

RECOMANDĂRI

Folosește **AplaXfoam** împreună cu adezivul pentru suprafețe multiple **AplaMultiFix**.

**Izolator termic
pentru pereti!**

