

# fabryo-atlas

## PAINTS

### DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 172-2014

- 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:** AplaFill Glet de finisaj pe bază de ciment alb pentru exterior  
Numarul de identificare al lotului, data productiei si data expirarii sunt imprimate pe ambalajul/eticheta produsului.
- 2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:**  
Mortar industrial de uz general pentru tencuire exterioară, cu utilizare la pereți, plafoane și stalpi exteriori,  
GP A1 CS3 W2 Aderenta 0,5 FP:B, conform SR EN 998-1:2016
- 3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**  
**Fabryo Corporation SRL** cu sediul în Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.00;  
Fax: (+4)021.405.50.10, [relatiiclienti@fabryo.com](mailto:relatiiclienti@fabryo.com), [www.fabryo.com](http://www.fabryo.com).  
**Punct de lucru (fabricație):** Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov
- 4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):** nu este cazul
- 5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:** sistemul 4 de atestare.
- 6a. Standard armonizat:** SR EN 998-1:2016  
În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:  
S.C. Fabryo Corporation SRL a efectuat Testele inițiale de Tip (ITT) în cadrul sistemului 4 și menține un sistem de Control al Producției în Fabrică (FPC), conform cu cerințele din SR EN 998-1 și SR EN ISO 9001.
- 6b. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:** nu este cazul

#### 7. Performanța declarată

Caracteristicile esențiale	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată Documentație tehnică specifică
Reacție la foc	A1 (încadrat cf. Deciziei UE nr. 96/603/CE)	SR EN 998-1 / SR EN 13501-1
Rezistența la compresiune	clasa CS3	SR EN 998-1 / SR EN 1015-11
Aderența la suport	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> FP:B (rupere în mortar)	SR EN 998-1 / SR EN 1015-12
Absorbția de apă prin capilaritate	clasa W2	SR EN 998-1 / SR EN 1015-18
Permeabilitate la vaporii de apă	5/20 (valoare tabelară)	SR EN 998-1 / SR EN 1015-11
Conductivitate termică	NPD (produs nesupus cerințelor termice)	SR EN 998-1 / SR EN 1745
Densitatea aparentă în stare uscată	1200-1300 kg/m <sup>3</sup>	SR EN 998-1 / SR EN 1015-6
Durabilitate	NPD	SR EN 998-1
Substanțe periculoase	Produsul conține ciment. A se vedea fișa cu date de securitate	Legislație specifică Reg. UE 2016/863


#### 8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasilescu Iuliana, Șef Laborator Control Calitate  
(numele și funcția)

Fabryo Corporation SRL : Popești-Leordeni, 25.09.2019  
(locul și data emiterii)

(semnătura) 

F-PO-20-15, rev. 0

**Fabryo Corporation SRL**

Popești-Leordeni, Șos. Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: [office@fabryo.com](mailto:office@fabryo.com); [www.fabryo.com](http://www.fabryo.com)

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006; Cont: RO04BRDE441SV03517754410 BRD Suc. UNIREA