

# fabryo-atlas

## PAINTS

### DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 171-2014

- 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:** AplaFill Finisaj – Glet de ciment alb pentru interior  
Numarul de identificare al lotului, data producției și data expirării sunt imprimate pe ambalajul/eticheta produsului.
- 2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:**  
Descriere conform standardului SR EN 998-1: Mortar de tencuire de uz general, GP A1 CS3 Aderenta 0,4 FP:B.
- 3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**  
**Fabryo Corporation SRL** cu sediul în Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.00;  
Fax: (+4)021.405.50.10, [relatiiclienti@fabryo.com](mailto:relatiiclienti@fabryo.com), [www.fabryo.com](http://www.fabryo.com).  
**Punct de lucru (fabricație):** Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov
- 4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):** nu este cazul
- 5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:** sistemul 4 de atestare.
- 6a. Standard armonizat:** SR EN 998-1:2012  
În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:  
S.C. Fabryo Corporation SRL a efectuat Testele inițiale de Tip (ITT) în cadrul sistemului 4 și menține un sistem de Control al Producției în Fabrică (FPC), conform cu cerințele din SR EN 998-1 și SR EN ISO 9001.
- 6b. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:** nu este cazul

#### 7. Performanța declarată

Caracteristicile esențiale	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată Documentație tehnică specifică
Rezistența la compresiune	clasa CS3 (3,5 – 7,5 N/mm <sup>2</sup> )	SR EN 998-1 / SR EN 1015-11
Aderența la suport	min. 0,4 N/mm <sup>2</sup> FP:B (rupere în mortar)	SR EN 998-1 / SR EN 1015-12
Absorbția de apă prin capilaritate	max. 0,2 kg/m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> (clasa w2)	SR EN 998-1 / SR EN 1015-18
Clasa de reacție la foc	A1 (încadrat fără testare, cf. Regulament UE 2017/1228)	SR EN 998-1 / SR EN 13501-1

#### 8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasilescu Iuliana, Șef Laborator Control Calitate  
(numele și funcția)

**Fabryo Corporation SRL** : Popești-Leordeni, 22.04.2019  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)

