

# fabryo-atlas

## PAINTS

### DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 179-2014

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip: AplaHydroStop 1K**

Numarul de identificare al lotului, data producției și data expirării sunt imprimate pe ambalajul/eticheta produsului.

**2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:**

Descriere conform standardului SR EN 1504-2 : Produs pentru protecția suprafețelor prin acoperire. Categoria Protecție la infiltrație și controlul umidității.

**3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**

**Fabryo Corporation SRL** cu sediul în Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.00;  
Fax: (+4)021.405.50.10, [relatiiclienti@fabryo.com](mailto:relatiiclienti@fabryo.com), [www.fabryo.com](http://www.fabryo.com).

**Punct de lucru (fabricație):** Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov

**4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):** nu este cazul

**5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:** sistemul 4 de atestare.

**6a. Standard armonizat:** SR EN 1054-2 :2005

În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat : S.C. Fabryo Corporation SRL a efectuat Testele inițiale de Tip (ITT) în cadrul sistemului 4 și menține un sistem de Control al Producției în Fabrică (FPC), conform cu cerințele din SR EN 1504-2 și SR EN ISO 9001

**6b. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:** nu este cazul

**7. Performanța declarată**

Caracteristicile esențiale	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată Documentație tehnică specifică
Rezistența la compresiune	clasa I (> 35 N/mm <sup>2</sup> )	SR EN 1054-2 / SR EN 12190
Aderența la suport din beton uscat	min. 2,0 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1054-2 / SR EN 1542
Aderența la suport din beton umed	min. 1,5 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1054-2 / SR EN 13578
Aderența la suport după îmbătrânire	min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1054-2 / SR EN 13687-3
Contractie liniară și expansiune	max. 0,3% (3,0 mm/m)	SR EN 1054-2 / SR EN 12617
Absorbția de apă prin capilaritate	max. 0,05 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>	SR EN 1054-2 / SR EN 1062-3
Adâncime penetrare apă lichidă	clasa I (penetrare < 2,0 mm)	SR EN 1054-2 / SR EN 1062-3
Permeabilitatea la vaporii de apă	clasal (s <sub>d</sub> < 5,0 m)	SR EN 1054-2 / SR EN ISO 7783
Clasa de reacție la foc	A <sub>1</sub> C <sub>0</sub> (încadrat fără testare, cf. Regulament UE 2017/1228)	SR EN 1054-2 / SR EN 13501-1

**8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.**

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.


Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasilescu Iuliana, Sef Laborator Control Calitate

(numele și funcția)

Fabryo Corporation SRL : Popești-Leordeni, 22.04.2019

(locul și data emiterii)



(semnătura)

F-PO-20-15, rev. 0

**Fabryo Corporation SRL**

Popești-Leordeni, Șos. Oltenitei, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: [office@fabryo.com](mailto:office@fabryo.com); [www.fabryo.com](http://www.fabryo.com)

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006; Cont: R004BRDE441SV03517754410 BRD Suc. UNIREA