

# fabryo-atlas

## PAINTS

### DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. 204-2016

- 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:** AplaNivello - Șapă autonivelantă trafic intens  
Numarul de identificare al lotului, data producției și data expirării sunt imprimare pe ambalajul/eticheta produsului
- 2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:**  
Descriere conform standardului SR EN 13813 : Material pe baza de ciment pentru nivelarea pardoselilor  
CT-C40-F10-ARO.5-B1.5
- 3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**  
Fabryo Corporation SRL cu sediul în Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.00;  
Fax: (+4)021.405.50.10, [relatiiclienti@fabryo.com](mailto:relatiiclienti@fabryo.com), [www.fabryo.com](http://www.fabryo.com).  
Punct de lucru (fabricație): Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov
- 4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011):** nu este cazul
- 5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:**  
sistemul 4 de atestare.
- 6a. Standard armonizat: SR EN 13813 : 2003**  
În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: : S.C. Fabryo Corporation SRL a efectuat Testele inițiale de Tip (ITT) în cadrul sistemului 4 și menține un sistem de Control al Producției în Fabrică (FPC), conform cu cerințele din SR EN 13813 și SR EN ISO 9001
- 6b. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnica europeana:** Nu este cazul


#### 7. Performanța declarată

Caracteristicile esențiale	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată Documentație tehnică specifică
Rezistența la încovoiere	> 10,0 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 13813 / SR EN 13892-2
Rezistența la compresiune	> 40,0 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 13813 / SR EN 13892-2
Aderența la suport din beton uscat	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 13813 / SR EN 13892-8
Rezistența la abraziune (metoda BCA)	max. 50 micrometri (adâncime uzura)	SR EN 13813 / SR EN 13892-4
Contractie liniară	max. 0,2% (2 mm/m)	SR EN 13813 / SR EN 13872
Clasa de reacție la foc	A1 (încadrat fără testare, cf. Regulament UE 2017/1228)	SR EN 13813 / SR EN 13501-1

- 8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.**  
Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
Vasilescu Iuliana, Șef Laborator Control Calitate  
(numele și funcția)

Fabryo Corporation SRL : Popești-Leordeni, 22.04.2019  
(locul și data emiterii)

  
(semnătura)