

# fabryo-atlas

## PAINTS

### DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 203-2015

- 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:** AplaNivello - Șapă autonivelantă trafic mediu  
Numarul de identificare al lotului, data producției și data expirării sunt imprimate pe ambalajul/eticheta produsului
- 2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:**  
Descriere conform standardului SR EN 13813 : Material pentru nivelarea pardoselilor, cu utilizare la interiorul cladirilor CA-C18-F6-B0.5
- 3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**  
**Fabryo Corporation SRL** cu sediul în Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov, Tel: (+4)021.405.50.00;  
Fax: (+4)021.405.50.10, [relatiiclienti@fabryo.com](mailto:relatiiclienti@fabryo.com), [www.fabryo.com](http://www.fabryo.com).  
**Punct de lucru (fabricație):** Popești-Leordeni, Sos. Oltenitei 202B, jud. Ilfov
- 4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011) : nu este cazul**
- 5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții :**  
sistemul 4 de atestare.

**6a. Standard armonizat :** SR EN 13813 :2003

**În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat :**  
S.C. Fabryo Corporation SRL a efectuat Testele inițiale de Tip (ITT) în cadrul sistemului 4 și menține un sistem de Control al Producției în Fabrică (FPC), conform cu cerințele din SR EN 13813 și SR EN ISO 9001

**6b. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: nu este cazul**

#### 7. Performanța declarată

Caracteristicile esențiale	Performanța declarată	Specificație tehnică armonizată Documentație tehnică specifică
Rezistența la încovoiere	> 6,0 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 13813 / SR EN 13454-2
Rezistența la compresiune	> 18,0 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 13813 / SR EN 13454-2
Aderența la suport din beton uscat	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	SR EN 13813 / SR EN 13454-2
Izolare la zgomot	NPD (performanță nedeterminată)	SR EN 13813 / SR EN 12354-6
Valoare pH	cca. 12	SR EN 13813 / SR EN 13454-2
Timp de priză	4 – 6 ore	SR EN 13813 / SR EN 13454-2
Rezistență termică	NPD (performanță nedeterminată)	SR EN 13813 / SR EN 12524
Rezistență chimică	NPD (performanță nedeterminată)	SR EN 13813 / EN 13529
Clasa de reacție la foc	A1 (încadrat fără testare, cf. Regulament UE 2017/1228)	SR EN 13813 / SR EN 13501-1

#### 8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.


Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasilescu Iuliana, Șef Laborator Control Calitate  
(numele și funcția)

Fabryo Corporation SRL : Popești-Leordeni, 22.04.2019

(locul și data emiterii)



(semnătura)

F-PO-20-15, rev. 0

**Fabryo Corporation SRL**

Popești-Leordeni, Șos. Oltenitei, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: [office@fabryo.com](mailto:office@fabryo.com); [www.fabryo.com](http://www.fabryo.com)

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006; Cont: R004BRDE441SV03517754410 BRD Suc. UNIREA